

01 | BriteGuard®

Beschichtung raue Oberflächen

Die Beschichtung kann manuell oder mit einem für leicht entzündliche Flüssigkeiten geeignetem Sprühgerät aufgetragen werden. Bei der manuellen Beschichtung können Baumwoll-Pads o.ä. verwendet werden. Tragen Sie die Beschichtung immer im Kreuzgang auf, um sicher zu gehen, dass überall ausreichend Material aufgetragen wurde. Achten Sie besonders auf Randbereiche oder die Bereiche um Bohrungen oder Ausschnitte.

Applizierung

1 Vorreinigung

2 Beschichtung

3 Nachreinigung

Oberfläche optisch
sauber, staubfrei



▶ BriteGuard® Surface SEALER X



Der Surface SEALER X wurde eigens zum Schutz rauer Oberflächen entwickelt, wobei es sich sowohl um sandgestrahltes als auch um satiniertes Glas handeln kann. · Im Lieferumfang der 0,5 l Flasche ist der Sprühkopf BO 5107810 enthalten · Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Versand des 5 Liter Gebindes außerhalb Deutschlands nur mit Spedition möglich ist.

i Hinweis: Das Material ist nur bedingt für die Außenanwendung geeignet. Bei Fragen sprechen Sie bitte unsere Anwendungstechnik an.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5820500	0,5 Liter
BO 5825000	5 Liter